



CARACTERÍSTICAS / FEATURES

- › Sistema portacamillas con movimiento Trendelenburg manual
 - › Movimiento longitudinal para una carga/descarga rápida y fácil de la camilla
 - › Movimiento longitudinal extra que te permite desplazar la bancada cuando esta se encuentra dentro de la ambulancia
 - › Rampa en acero inoxidable plana para facilitar el proceso de carga, evitando cambios de inclinación y de nivelación.
 - › Rampa de 180mm de longitud para poder arrimar al máximo la bancada hacia atrás de la ambulancia sin interferencia con la puerta.
 - › Bandeja superior con alojamiento y fijación para camilla palas.
 - › Desplazamiento lateral mediante pedal que se extiende por todo el ancho de la bancada y permite accionarlo más fácilmente.
 - › Trendelenburg positivo (+10%) y negativo (-10%) en modo manual
 - › Mandos frontales de fácil acceso para la operación de carga y descarga, con un nuevo diseño más ergonómico y centrado.
 - › Mando lateral para movimiento Trendelenburg manual
 - › Con tapas protectoras sobre el sistema de desplazamiento lateral.
 - › Con protección en la parte inferior de los mandos frontales para evitar daños en los cables.
-
- › Stretcher support system with manual Trendelenburg movement
 - › Longitudinal movement for quick and easy loading/unloading of the stretcher
 - › Extra longitudinal movement that allows you to move the stretcher support when it is inside the ambulance
 - › Flat, stainless steel ramp to facilitate the loading process, avoiding changes in inclination and leveling.
 - › Ramp of 180mm in length to be able to adjust the bench as far as possible from the rear without interference with the door.
 - › Upper tray with accommodation and fixation for scoop stretcher.
 - › Lateral movement by a pedal that extends over the entire width of the stretcher support, making it easier to operate.
 - › Positive (+10%) and negative (-10%) Trendelenburg in manual mode
 - › Easy-access front controls for loading and unloading operations, with a new, more ergonomic and centered design.
 - › Side control for manual Trendelenburg movement
 - › With protective covers on the lateral displacement system.
 - › With protection at the bottom of the front controls to prevent damage to the cables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

LARGO	LENGTH	1928 mm
ANCHO	WIDTH	631 mm
ALTO	HEIGHT	294 mm
PESO (*sin rampa)	WEIGHT (*w/o ramp)	81 Kg
PESO RAMPA	RAMP WEIGHT	2,86 Kg
CARGA MÁXIMA	MAX. LOAD	250 Kg
TRENDELEMBURG	TRENDELEMBURG	-10° / +10°
MOVIMIENTO LATERAL	SIDE MOVEMENT	300 mm
MOVIMIENTO LONGITUDINAL	LONGITUDINAL MOVEMENT	360 mm

PRODUCTOS RELACIONADOS / RELATED PRODUCTS



PA-05
CAMA PALAS EN ALUMINIO
ALUMINUM SCOOP STRETCHER
CULLAIRE EN ALUMINIUM



10-XLP
CAMA PALAS RADIOTRANSPARENTE
SCOOP STRETCHER X-RAY INVISIBLE
CULLAIRE X-RAY TRANSPARENT

