



CINTURONES CON PULSADOR FRONTAL
BELTS WITH FRONT PUSH-BUTTON

BANDEJA EXTRAIBLE
REMOVABLE TRAY

RUEDAS DE GUIADO VERTICAL
WHEELS FOR VERTICAL MOVEMENT

BARANDILLA DE SEGURIDAD
SAFETY RAIL

MANETAS ERGONÓMICAS
ERGONOMIC HANDLES

ARCOS DE REFUERZO
REINFORCEMENT ARCHS

MANETAS TELESCÓPICAS
TELESCOPIC HANDLES

4 RUEDAS DE ATAQUE
4 ATTACK WHEELS

BURLETE ANTI-GOLPES
ANTI-SHOCK RUBBER WEATHERSTRIP

PATINES PARA FACILITAR LA CARGA
SKATES FOR A COMFORTABLE LOADING

2 RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO
2 SWIVEL WHEELS WITH BRAKE

2 RUEDAS GIRATORIAS BLOQUEABLES CON FRENO
2 LOCKABLE SWIVEL WHEELS WITH BRAKE



CARACTERÍSTICAS / FEATURES

- › Bandeja extraíble y completamente plana
- › Con una altura de 300mm cuando la camilla esta plegada
- › Con posicionadores para bloquear la bandeja una vez colocada en la camilla
- › Barandilla de seguridad incorporada en la litera
- › Empuñaduras con material reforzado que asegura que no se rompan.
- › Burlete de goma para evitar ralladuras y mantener la camilla como nueva durante más tiempo
- › 4 ruedas de ataque para mejorar la carga y reducir el desgaste
- › Patas de estampación de aluminio fabricadas con técnicas utilizadas en la industria del automóvil que garantizan gran resistencia con un peso muy bajo.
- › Manetas telescópicas para una mejor maniobrabilidad
- › Parada intermedia para efectuar la transferencia

- › Removable tray, completely flat and made of stainless steel
- › With a height of 300mm when the stretcher is folded
- › With positioners to lock the tray once it is placed on the stretcher
- › Safety rail incorporated in the bunk
- › Handle grips with reinforced material that ensures they do not break
- › Rubber weatherstrip to avoid scratches and keep the stretcher looking new for longer
- › 4 attack wheels to improve load and reduce wear
- › Aluminum stamping feet manufactured with techniques used in the automotive industry that guarantee great resistance with a very low weight.
- › Telescopic levers for better maneuverability
- › Intermediate stop to carry out the transfer or facilitate the incorporation of the patient

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

ANCHO	WIDTH	570 ±5 mm
LARGO	LENGTH	1925 ±5 mm
ALTO	HEIGHT	960 ±5 mm
ALTURA PLEGADA	HEIGHT WHEN FOLDED	300 ±5 mm
PUNTOS DE ANCLAJE	ANCHOR POINTS	1525 ±5 mm
ALTURA DE CARGA	LOADING HEIGHT	560 ±5 mm
PESO	WEIGHT	45 Kg

