



CINTURONES CON PULSADOR FRONTAL
BELTS WITH FRONT LOCKING PUSH BUTTON
SANGLES AVEC BOUTON FRONTAL DE VERROUILLAGE

LITERA CON FUNCIÓN FOWLER Y TREDELEMBURG
BED WITH FOWLER AND TREDELEMBURG POSITION
CIVIÈRE À POSITION FOWLER ET TREDELEMBURG

PORTASUEROS ABATIBLE Y AJUSTABLE
FOLDING AND ADJUSTABLE IV POLE
FOURNI AVEC BRAS DE PERFUSION PLIANT ET RÉGLABLE

PANEL DE CONTROL TÁCTIL EN POSICIÓN CENTRAL
TOUCH CONTROL PANEL IN THE MIDDLE
PANNÉAU DE COMMANDE CENTRAL TACTILE

COMPARTIMENTO BATERÍAS CON CARGA EXTERIOR
BATTERIES CABINET WITH EXTERNAL CHARGER
COMPARTIMENT DES BATTERIES AVEC CHARGEUR EXTERNE

SISTEMA DE BLOQUEO A LAS 4 RUEDAS
4 LOCKABLE WHEELS
SYSTÈME DE BLOCAGE DES 4 ROUES

BARANDILLAS BARIATRICAS PLEGABLES
FOLDABLE BARIATRIC HANDRAILS
RIDELLES BARIATRIQUE ABATTABLES

CINTURONES RETRÁCTILES EN EL TORSO
RETRACTABLE BELTS ON THE BACKREST
SANGLES RÉTRACTABLES AU NIVEAU DU DOSSIER

MANETAS TELESCÓPICAS
TELESCOPIC HANDLES
POIGNÉES TELESCOPIQUES

SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA INTEGRADO
AUTOMATIC CHARGING SYSTEM
SYSTÈME DE CHARGE AUTOMATIQUE INTÉGRÉ

TIRADOR DE EMERGENCIA EN CASO DE AVERÍA
EMERGENCY HANDLE FOR LOWERING THE STRETCHER
TIREUR DE LEVAGE DE SECOURS EN CAS DE PANNE

ILUAMINACIÓN LATERAL LED DE GRAN POTENCIA
POWERFUL LED LIGHTING ON THE SIDES
ILLUMINATION LATÉRALE À LED TRÈS PUISSANTE



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- › Construcción en aluminio para una gran resistencia y peso contenido.
- › Software avanzado con mapa de control del motor, suavidad de uso y optimización de la duración de las baterías.
- › Conjunto electro-hidráulico capaz de levantar hasta 300Kg.
- › Panel de control en posición central, ergonómico y con señalización de código de averías.
- › Iluminación led con doble función intermitencia y fija para transitar en zonas oscuras.
- › Avisador acústico para alertar a nuestro paso.
- › Barandillas con doble función, abatibles y reclinables.
- › Sistema de bloqueo en las 4 ruedas más freno en las posteriores.
- › Conmutación automática de las baterías según estado de carga.
- › Cinturones retráctiles en el torso.
- › Marco telescópico para maniobrar en espacios reducidos.
- › Cargador externo para las baterías incluido.

- › Resistant and light aluminum manufacture.
- › Advanced software with control map, smoothness use and battery life safe.
- › Electro-hydraulic system capable of lifting up to 300 kg.
- › Ergonomic control panel and fault code signaling.
- › Flashing and fixed LED lighting modes for warning and darkness zones.
- › Warning device buzzer when we operate the stretcher in a crowded zones.
- › Foldable and reclining handrails.
- › Four lockable wheels and brakes at the back ones.
- › Automatic switching batteries as charging status.
- › Retractable belts on the backrest.
- › Telescopic frame for maneuvering in small spaces.
- › External battery charger included.

- › Fabriqué en aluminium pour une meilleure résistance et légèreté.
- › Logiciel avancé avec carte de contrôle du moteur. Utilisation en douceur, et optimisation de la durée des batteries.
- › Moteur électro-hydraulique capable de lever jusqu'à 300 kg.
- › Panneau de commande central, ergonomique et disposant d'indications des codes de panne.
- › Double mode d'illumination LED, clignotant et fixe, pour le déplacement dans des zones sombres.
- › Avertisseur sonore pour informer de notre passage.
- › Ridelles double position : rabattables et inclinables.
- › Système de blocage des 4 roues, avec frein arrière.
- › Commutation automatique des batteries en fonction de leur état de charge.
- › Sangles rétractables au niveau du dossier.
- › Châssis télescopique pour manoeuvrer dans les espaces réduits.
- › Chargeur externe de batteries fourni.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

LARGO	LENGHT	LONGUEUR	2000 mm
ANCHO	WIDTH	LARGEUR	590 mm
ALTO MIN./MAX.	HEIGHT MIN./MAX.	HAUTEUR MIN./MAX.	420 / 1330 mm
PESO	WEIGHT	POIDS	72 kg
CARGA MÁXIMA	MAX. LOAD	CHARGE UTILE	300 kg
RUEDAS	WHEELS	ROUES	Ø160x40 mm
RESPALDO	BACKREST	DOSSIER	75°
FOWLER/ TRENDELEMBURG	FOWLER/ TRENDELEMBURG	FOWLER/ TRENDELEMBURG	17° / 30°
LARGO/ ANCHO COLCHÓN	LENGHT/ WIDHT MATTRESS	LONGUEUR/ LARGEUR MATELAS	1900/ 460 mm
PERSONAL REQUERIDO	OPERATOR REQUIRED	PERSONNEL RECOMMANDÉ	2
ALTURA DE CARGA	LOADING HEIGHT	HAUTEUR DE CHARGEMENT	920 mm
TIEMPO DE CARGA	LOADING TIME	DURÉE DE CHARGEMENT	120 min
TEMP. DE TRABAJO	OP. TEMPERATURE	TEMP. DE FONCTIONNEMENT	-20°/ 40° C

