

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

- › Con soporte para colocar directamente al suelo del vehículo o en un sistema de rail/portacamillas básico.
- › De tamaño compacto, ocupando el mínimo espacio dentro de la ambulancia
- › Con asistencia eléctrica para la carga y descarga.
- › Mando de control con interruptores y cable de largo alcance para una operación fácil y cómoda
- › Cinturón con cierre de pulsador y con más de tres metros de longitud
- › Con capacidad de carga de hasta 250 kg

- › With support to be placed directly on the vehicle floor or on a basic rail/stretcher support system.
- › Compact in size, taking up the minimum space inside the ambulance
- › With electrical assistance for loading and unloading.
- › Hand control with switches and long-range cable for easy and comfortable operation
- › Belt with push-button closure and over three meters in length
- › With a load capacity of up to 250 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

LARGO	LENGTH	408 mm
ANCHO	WIDTH	259 mm
ALTO	HEIGHT	217 mm
PESO	WEIGHT	9 Kg
VOLTAJE DE ENTRADA	INPUT VOLTAGE	12V
INTENSIDAD NOMINAL	NOMINAL CURRENT	50A
POTENCIA	POWER	550W
CARGA MÁXIMA	MAX. LOAD	250kg
INCLINACIÓN CARGA MÁXIMA	INCLINATION MAX. LOAD	20%
TÉCNICOS REQUERIDOS	TECHNICIANS REQUIRED	1

