



CINTURONES CON PULSADOR FRONTAL
BELTS WITH FRONT PUSH-BUTTON

BANDEJA EXTRAIBLE
REMOVABLE TRAY

MANETAS TELESCÓPICAS
TELESCOPIC HANDLES

4 RUEDAS DE ATAQUE
4 ATTACK WHEELS

BURLETE ANTI-GOLPES
ANTI-SHOCK RUBBER WEATHERSTRIP

PATINES PARA FACILITAR LA CARGA
SKATES FOR A COMFORTABLE LOADING

2 RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO
2 SWIVEL WHEELS WITH BRAKE

RUEDAS DE GUIADO VERTICAL
WHEELS FOR VERTICAL MOVEMENT

BARANDILLA DE SEGURIDAD
SAFETY RAIL

MANETAS ERGONÓMICAS
ERGONOMIC HANDLES

ARCOS DE REFUERZO
REINFORCEMENT ARCHS

2 RUEDAS GIRATORIAS BLOQUEABLES CON FRENO
2 LOCKABLE SWIVEL WHEELS WITH BRAKE



CARACTERÍSTICAS / FEATURES

- › Bandeja extraíble y completamente plana
- › Con una altura de 300mm cuando la camilla esta plegada
- › Con posicionadores para bloquear la bandeja una vez colocada en la camilla
- › Barandilla de seguridad incorporada en la litera
- › Empuñaduras con material reforzado que asegura que no se rompan.
- › Burlete de goma para evitar ralladuras y mantener la camilla como nueva durante más tiempo
- › 4 ruedas de ataque para mejorar la carga y reducir el desgaste
- › Patas de estampación de aluminio fabricadas con técnicas utilizadas en la industria del automóvil que garantizan gran resistencia con un peso muy bajo.
- › Manetas telescópicas para una mejor maniobrabilidad
- › Parada intermedia para efectuar la transferencia

- › Removable tray, completely flat and made of stainless steel
- › With a height of 300mm when the stretcher is folded
- › With positioners to lock the tray once it is placed on the stretcher
- › Safety rail incorporated in the bunk
- › Handle grips with reinforced material that ensures they do not break
- › Rubber weatherstrip to avoid scratches and keep the stretcher looking new for longer
- › 4 attack wheels to improve load and reduce wear
- › Aluminum stamping feet manufactured with techniques used in the automotive industry that guarantee great resistance with a very low weight.
- › Telescopic levers for better maneuverability
- › Intermediate stop to carry out the transfer or facilitate the incorporation of the patient

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

| | | |
|-------------------|--------------------|---------|
| ANCHO | WIDTH | 560 mm |
| LARGO | LENGTH | 1925 mm |
| ALTO | HEIGHT | 960 mm |
| ALTURA PLEGADA | HEIGHT WHEN FOLDED | 300 mm |
| PUNTOS DE ANCLAJE | ANCHOR POINTS | 1525 mm |
| ALTURA DE CARGA | LOADING HEIGHT | 560 mm |
| PESO | WEIGHT | 45 Kg |

