

## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- › Sistema portacamillas con movimiento eléctrico completo
- › Mando de control con cable de 1.5 metros para facilitar el uso dentro de la ambulancia
- › Bandeja superior en acero inoxidable de fácil limpieza
- › Desplazamiento lateral mediante pedal ubicado en la base de la bancada para liberar las manos
- › Trendelenburg positivo (+10%) y negativo (-15%) en modo eléctrico
- › Mandos frontales de fácil acceso para operación de carga y descarga
- › Altura regulable eléctricamente 160 mm
- › Con alojamiento para camilla palas
- › Con cierre para camillas Promeba
- › Con posibilidad de añadir cabrestante PA-490 para facilitar la carga

- › Full electric motion stretcher support system
- › Remote control with 1.5 meter cable for easy use in the ambulance
- › Stainless steel upper tray for easy cleaning
- › Side scrolling through pedal located on the base of the stratcher support to free your hands
- › Positive trendelenburg (+10%) and negative (-15%) in electric mode
- › Easy access front controls for loading and unloading operation
- › 160 mm electrically adjustable height
- › With accommodation cabinet for scoop stretcher
- › With lock for Promeba stretchers
- › The option of adding a PA-490 winch to facilitate loading is available.

- › Brancard avec système complet de mouvement électrique
- › Commande à distance avec câble de 1,5 mètre pour une utilisation facile dans l'ambulance
- › Plateau supérieur d'inox
- › Levier du mouvement latéral située sur la base du lit pour libérer vos mains
- › Trendelenburg positif (+10%) et négatives (-15%) électrique
- › Avant commandes facilement accessibles pour l'opération de chargement et déchargement
- › Hauteur réglable électriquement 160 mm
- › Avec logement pour cuillère
- › Avec fermeture pour brancards Promeba
- › Le treuil PA-490 est une solution de pointe qui optimise le processus de chargement.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

LARGO	LENGHT	LONGUEUR	1809 mm
ANCHO	WIDTH	LARGEUR	631 mm
ALTO MIN./MAX.	HEIGHT MIN./MAX.	HAUTEUR MIN./MAX.	280 / 450 mm
PESO	WEIGHT	POIDS	85 kg
CARGA MÁXIMA	MAX. LOAD	CHARGE UTILE	300 kg
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	ELECTRIC SUPPLY	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	12v c.c.
TRENDELEMBURG	TRENDELEMBURG	TRENDELEMBURG	-15° / +10°
MOVIMIENTO LATERAL	SIDE MOVEMENT	MOUVEMENT LATÉRAL	266 mm


## PRODUCTOS RELACIONADOS / RELATED PRODUCTS / PRODUITS LIÉS



**PA-535**  
FIJACION PARA CAMILLAS  
STRETCHER LOCKING SYSTEM  
SYSTÈME DE BLOCAGE DU BRANCARD



**PA-550**  
FIJACION PARA CAMILLAS  
STRETCHER LOCKING SYSTEM  
SYSTÈME DE BLOCAGE DU BRANCARD



**PA-490**  
SISTEMA DE CARGA ELÉCTRICA PARA BANCADAS  
ELECTRICAL LOADING SYSTEM FOR STRETCHER SUPPORT  
SYSTÈME DE CHARGEMENT ÉLECTRIQUE POUR SUPPORT DE BRANCARD

