



RAMPA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL FOLDING RAMP

BANDEJA PLANA EXTRA LARGA 2 METROS  
STAINLESS STEEL EXTRA LARGE TRAY

MANDOS FRONTALES DE FÁCIL ACCESO  
EASY FRONT ACCES CONTROLS

ALOJAMIENTO PARA CAMILLA PALAS  
SPACE FOR SCOOP STRETCHER

PEDAL DE DESPLAZAMIENTO LATERAL  
MOVEMENT SIDE LEVER

MANETA LATERAL PARA TRENDELEMBURG  
SIDE CONTROL FOR MANUAL TRENDELEMBURG



## CARACTERÍSTICAS / FEATURES

- › Sistema portacamillas con movimiento Trendelenburg manual.
- › Movimiento longitudinal para una carga/descarga rápida y fácil de la camilla.
- › Rampa en acero inoxidable para facilitar el proceso de carga.
- › Rampa de 350mm de longitud.
- › **Bandeja plana extra larga con alojamiento para camilla palas.**
- › Desplazamiento lateral mediante pedal que se extiende por todo el ancho de la bancada y permite accionarlo más fácilmente.
- › Trendelenburg positivo (+10%) y negativo (-10%) en modo manual.
- › Mandos frontales de fácil acceso para la operación de carga y descarga, con un nuevo diseño más ergonómico y centrado.
- › Mando lateral para movimiento Trendelenburg manual.
- › Con protección en la parte inferior de los mandos frontales para evitar daños en los cables.
- › Con tapas protectoras sobre el sistema de desplazamiento lateral.
- › Posibilidad de incorporar el conjunto cabrestante para poder cargar la camilla con un esfuerzo mínimo.

- › *Stretcher support system with manual Trendelenburg movement.*
- › *Longitudinal movement for quick and easy loading/unloading of the stretcher.*
- › *Stainless steel ramp to facilitate the loading process.*
- › *Ramp of 350mm in length.*
- › **Extra large flat tray with accommodation and fixation for scoop stretcher.**
- › *Lateral movement by a pedal that extends over the entire width of the stretcher support, making it easier to operate.*
- › *Positive (+10%) and negative (-10%) Trendelenburg in manual mode*
- › *Easy-access front controls for loading and unloading operations, with a new, more ergonomic and centered design.*
- › *Side control for manual Trendelenburg movement*
- › *With protection at the bottom of the front controls to prevent damage to the cables.*
- › *With protective covers on the lateral displacement system.*
- › *Possibility of incorporating the winch system to load the stretcher with minimal effort.*

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

|                    |                    |             |
|--------------------|--------------------|-------------|
| LARGO              | LENGHT             | 2001 mm     |
| ANCHO              | WIDTH              | 631 mm      |
| ALTO               | HEIGHT             | 324 mm      |
| PESO (*sin rampa)  | WEIGHT (*w/o ramp) | 84 Kg       |
| PESO RANPA         | RAMP WEIGHT        | 5,35 Kg     |
| CARGA MÁXIMA       | MAX. LOAD          | 300 Kg      |
| TRENDELEMBURG      | TRENDELEMBURG      | -10° / +10° |
| MOVIMIENTO LATERAL | SIDE MOVEMENT      | 300 mm      |

## PRODUCTOS RELACIONADOS / RELATED PRODUCTS



**PA-535**  
FIJACION PARA CAMILLAS  
STRETCHER LOCKING SYSTEM



**PA-550**  
FIJACION PARA CAMILLAS  
STRETCHER LOCKING SYSTEM



**PA-490**  
CONJUNTO CABRESTANTE  
WINCH SET

